

## F3 8820-S-4PR #57570

### Basic IT Datenschrank 42 HE

### 800x800x2000 mm (BxTxH)

- Grundgestell aus Aluminium- und Stahlblechprofilen ist schnell und einfach zerlegbar.
- Schutzart IP 20.
- Maximale statische Belastung bis 800 kg
- Vordertür aus 4 mm Einscheibensicherheitsglas ( ESG ), eingefasst in ein Aluminiumprofil rechts und links mit Schloss LS 39 und Schlüsseln.
- Rücktür aus Stahlblech mit Schloss LS 19 und Schlüsseln inkl.
- Integriertes Schnellverschluss-System ermöglicht die schnelle werkzeuglose Demontage der Türen.
- Schlösser austauschbar gegen einen Schwenkhebelgriff LS 85.
- Türöffnungswinkel 180°, Türanschlag wahlweise links oder rechts möglich.
- Seitenwände aus Stahlblech, leicht abnehmbar und ein von innen abschließbares Schloss und ein Schlitzschloss. LS 29 mit Sicherheitszylinder C101 als Zubehör erhältlich.
- Dach mit Cut Outs zur Kabeldurchführung hinten, links oder rechts, Lüfter ( FPME ) oder Ventilationsplatte ( VPE ) mittig. Bürstenleiste ( BL-F3 ) als Zubehör erhältlich.
- Bodenrahmenaufbau offen mit front und rückseitiger Systemnut. Einfache Nachrüstung von Sockelpaketen ist möglich.
- 19" Befestigungsebene (482,6 mm) 42 HE mit Lochraster nach IEC 60297-1 u. 2, vorne und hinten auf 4 multifunktionalen Tiefenstreben mit Markierungen zur präzisen Positionierung der 19"-Profile im Schrank montiert.
- Kennzeichnung der Höheneinheiten ( HE ) von unten und oben beginnend mit 1 durchnummeriert und von vorn ablesbar.
- Zentraler Erdanschluss über Gewindebolzen M5
- Oberflächenbehandlung: Strukturlack ENOC System Schwarz RAL 9005



#### Als Zubehör erhältlich:

#51101	Lüfterpaket mit Thermostat	FPME-S
#57591	Bürstenleiste	BL-F3
#57067	Sockelpaket belüftet	SOP 88 X1-DE-S